

# MANILHAS

## BETÃO NÃO ARMADO - BNA

O produto é aplicado em condutas de transporte de águas residuais, águas pluviais ou águas superficiais.


A circulação de água é efetuada por gravidade e ocasionalmente em baixa pressão.

As condutas em geral estão enterradas.



### VANTAGENS

- . Facilidade na aplicação
- . Diversidade de aberturas (DN) disponíveis
- . Expedita desmontagem das condutas, quando necessário
- . Possibilidade de montagem com junta flexível



DIMENSÕES (mm)			Classe de Resistência (CR) EN 1916
DN diâm.	L comp.	t espess.	
200	1000	32	150
300	1000	35	110
300	2000	50	130
400	1000	40	85
400	2000	45	102,5
400	2000	56	135
500	1000	50	70
500	2000	50	70
500	2000	68	120
500	2400	68	120
600	1000	60	70
600	2000	65	75
600	2000	80	110
600	2400	70	100
700	1000	70	72,5*
800	1000	80	67,5*
800	2400	85	75
900	1000	90	82,5*
1000	1000	95	50
1000	2400	110	50
1200	2400	126	60

\* Produtos sem encaixe para junta flexível.

Possibilidade de aplicação de revestimento interior com proteção anti-ácida.

